他にも便利なこんな機能

USBメモリ採用

データ転送は、小型・軽量で持ち運び が容易なUSBメモリを採用しました。

<USB規格>

USB2.0/USB1.1準拠* ※上記規格を満たすすべてのものについて 動作を保証するものではありません。

簡単リモコン操作

専用リモコンで簡単な操作が可能で す。オリジナルメッセージも入力でき、使 用頻度の高いメッセージは予めフレー ズ集として本体に搭載されています。

タイマー機能

イベントやタイムサービスなど、特定の 曜日や時間帯に指定のメッセージを表 示することができます。

地域貢献フレーズ搭載

マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献 するフレーズを搭載。



外部機器リンク機能 NEWN

■ 接点入力

エコリアカラーに接続した外部機器(スイッチなど)からの 入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。







■ 外部信号出力

エコリアカラーに接続した外部機器を制御することができます。 (外部機器は2つ接続可能)

ワンタッチ切替

例:電子音報知器、回転灯を接続した場合。

専用リモコンのボタン、スグス マ2の画面タッチ操作で外部信 号出力ON/OFFの切替ができ

接点1+接点2

チャンネル連動切替


チャンネル連動を設定したチャ ンネル表示中に外部機器がオ ンになります。

※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。 ※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

本体仕様

品 番	NS-FM3115S (片面)	NS-FM3115W (両面)
表示サイズ	約384(W)×1,152(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	3文字1段(1文字のサイズが24×24ドットの時)	
1文字あたりの ドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24ドット (ドット構成で表示文字数が変わります)	
発光素子	超高輝度楕円LED	
表示部	表示色: RGB各色32階調(687億色中32,768色使用)	
輝度切り替え	自動切り替え(3段階)/手動切り替え(8段階)	
タイマー	営業タイマー/チャンネルタイマー/優先タイマー	
外部I/F	①USB ポート ②LAN ③接点入力 ④外部信号出力	
表示動作数	文章:83種類 イメージ:77種類	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大:約180W 待機時:約20W	最大:約360W 待機時:約25W
環境条件	気温:-10~40℃ 相対湿度:10~90%(ただし結露しないこと)	
外形寸法	約498(W)×1,382(H)×99(D)mm	
質量	約16.7kg	約20.7kg
設置条件	屋外仕様	

外観図(単位:mm)



■ オプション USBメモリ フロアスタンド 無線LANルータ 3Gルータ

- ■本カタログに使用している画像は合成・イメージです。
- ■本カタログに使用している画像は古成"ロイーンです。 ■本カタログの商品及び表示等の色は実際と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。 ■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。 また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注 安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。







http://www.tb-group.co.jp

株式会社 TOWA

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-3816-6791 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング TEL:06-6362-6231

1509AP30001





片面 NS-FM3115S 両面 NS-FM3115W





























豊かな表現力で明るく目立つコンテンツ

















← 498mm

1,382mm

EcoRea Colorは超高輝度!



フルカラーLEDでアイキャッチ効果抜群





RGB各色32階調、32,768色*で色鮮やかに表現します。 店舗・施設の雰囲気に合わせたアイキャッチが可能です。

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要!

ラクラク・カンタン・楽しく♪ 思い立ったらすぐ送信!

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能



■ メッセージの送信

メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択 して「送信」を押します。

[文字の太さ選択]標準フォントと太字を選択できます。 **【動作モード・速度選択】**メッセージの表示方法・速度を選択できます。 【表示時間選択】スグスマのみ表示(1~60分および連続指定可) 通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)*

※通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250のチャンネル表示を○にしてください。



メッセージをスマホに保存するこ とができ、次回すぐに送信するこ とが可能です。(最大4文章)



スグスマ使用上の注意

接続する必要があります。※端末および ブラウザによって画面は若干異なりま す。※すべての端末で動作を保証するも のではありません。※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場 合に限り有効です。

無線LANを使用する場合

の機器などにより変化します。また電流 れる場合があります。●送受信するデ 必要となる場合があります。設置前に必 ず通信環境の確認を行ってください。

(3)スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リ モコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所 でも安定したリモコン操作が行えます。



外部信号出力1/2のON·OFFを切り替えます。



専用リモコンを 忠実に再現

大きい&きれいな文字表示











多彩! 文字構成&フォント






主張が伝わる 看板です!

■ NS-FM3115W·NS-FM3115S

上手に使ってさらにエコ 節電モード搭載

節電モード搭載で消費電力を 抑えて表示することができます。

■指定フレーズ:自動表示



ON/OFF切り替え

電気代もお得! 消費電力削減

消費電力 約60%削減! エコリアカラー(3文字・両面)

高効率LED球採用により明るさUP! & 省エネ



節電モード: 約55 W (約18円/日) 通常モード: 約140 W (約46円/日) ※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。
※雷気料会日安単価27円/kw-h.1日12時間使用で試算(両面モデル)



