



This technical drawing illustrates the dimensions and mounting details for the NS-FL421 6S sensor. The overall width of the sensor body is 370 mm, with a central component labeled '吸気口' (Inlet) having a width of 107 mm. The distance from the center of the inlet to the left edge is 1056 mm. The height of the sensor body is 301.5 mm, divided into two main sections: 118 mm and 189.5 mm. The top section includes a '表示範囲' (Display Range) of 1536 mm and a '表示範囲' (Display Range) of 54 mm. The bottom section has a '表示範囲' (Display Range) of 876 mm and a '表示範囲' (Display Range) of 54 mm. The total height of the sensor body is 40 mm. A side view shows a '取付材寸' (Mounting Material Dimension) of 69 mm. The top and bottom covers have widths of 260 mm and 123 mm respectively. The drawing also includes a note '尺寸は機器本体部' (Dimensions are for the main body) and a note '取付材寸' (Mounting Material Dimension) of 40 mm.

品番	NS-FL4216S	品番	NS-FL4216S
表示文字数	4文字2段(1文字の表示寸法が16x16mmの時は) 表示色:RGB各色32階調 (687種類色中32,768色使用)	表示部	表示部 表示色:RGB各色32階調 (687種類色中32,768色使用)
表示文字数	4文字2段(1文字の表示寸法が16x16mmの時は) 表示色:RGB各色32階調 (687種類色中32,768色使用)	表示部	表示部 表示色:RGB各色32階調 (687種類色中32,768色使用)
表示部	表示部 表示色:RGB各色32階調 (687種類色中32,768色使用)	表示部	表示部 表示色:RGB各色32階調 (687種類色中32,768色使用)
発光素子	超高輝度薄型LED	輝度切替機能	自動切り替える(3段階)/手動切り替える(8段階)
外部I/F	①USBポート②LAN③接点入力④外部信号出力 端子台	外部I/F	①USBポート②LAN③接点入力④外部信号出力 端子台
表示動作	文章:83種類 イメージ:77種類	電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大:約400W 待機時:約25W	電源電圧	AC100V(50/60Hz)
環境条件	相対湿度:10~90%(結露/凝露は除く) 气温:-10~40°C	環境条件	相対湿度:10~90%(結露/凝露は除く) 气温:-10~40°C
外形寸法	約1,766(W)×876(H)×99(D)mm	外形寸法	約1,766(W)×876(H)×99(D)mm
質量	約3kg	質量	約3kg
取扱い	屋外仕様	取扱い	屋外仕様

卷之三

○ 6. 9. 2017
한글의 글자와 음운

トスルハナタマガシ一ヒタカニ、特選の醤油

第二回

※ 工能分析(圖例) 9-6-2

※ USB2.0/USB1.1準規※

第一分钟学习 小型·耗电量

他の便利な機能



**光彩美しく、
目立つ大画面。
フルカラーモデル
新登場！**

グランド ecoRea Color は フルカラーLEDでアイキャッチ効果抜群



超高輝度!

超長寿命!

さらに、省エネ!


大きい&きれいな表示

クラス最大級!

超デカ表示画面

768mm
×
1,536mm

高精細! +32階調!



〈従来〉



〈階調有〉

※表示ドット数は32×64ドットです。
※テキスト入力を行う場合の階調フォントのサイズは
20ドット・24ドットのみとなります。

さらに見やすい!
さらにきれい!

豊かな表現力で明るく目立つコンテンツ

文字から画像まで自由自在に表現!



タテ・ヨコ自在



876mm

RGB各色32階調、32,768色^{*}で色鮮やかに表現します。
店舗・施設の雰囲気に合わせたアイキャッチが可能です。

*687億色中32,768色使用

<画像は合成・イメージ>

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要!

ラクラク・カンタン・楽しく♪ 思い立ったらすぐ送信!

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能



① メッセージの送信

メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択して「送信」を押します。
【文字の太さ選択】標準フォントと太字を選択できます。

【動作モード・速度選択】メッセージの表示方法・速度を選択できます。NEW!

【表示時間選択】スグスマのみ表示(1~60分および連続指定可)

通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)*

*通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250のチャンネル表示を○にしてください。

② メッセージストック

メッセージをスマホに保存することでき、次回すぐに送信することが可能です。
(最大4文章)

スマートリモコン

内蔵無線LAN
ルータ(オプション)

端末

繁盛店

LAN
(Wi-Fi)

無線LAN

ルータ(オプション)

③ スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。

④ 外部信号出力 NEW!

外部信号出力1/2のON-OFFを切り替えます。

専用リモコンを忠実に再現しました。

しっかり
節電

エコ機能

「節電モード搭載」で電気代もお得!

通常モードに比べて 消費電力 約44%削減!

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。

■指定フレーズ: 自動表示

「節電営業中」このLED看板は省電力で表示中です。」

節電中

ワンタッチ操作で
節電モード
ON/OFF切り替え



高効率LED球採用により明るさUP! & 省エネ

eco 実際の運用時
節電モード: 約50W(約17円/日) 通常モード: 約90W(約30円/日)

*当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。)※電気料金目安単価27円/kw・h、1日12時間使用で試算

NEW マイルド コンテンツ配信システム「MyTR」搭載

キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供できます。



コンテンツ
配信システム
MyTR
対応

LSDファイル
LED
対応

サーバーへ送信後、
約1分で更新完了

*コンテンツ作成費・通信費が別途必要となります。※スグスマとの併用はできません。