

iPadレジ対応 プリンター一体型ドッキングステーション

iSAPPOS



9C type



12C type

優れたデザイン性と 設置環境を考慮した コンパクト設計

iPadドッキングジャケットの採用とプリンター一体型設計により、様々な設置環境にマッチする優れたデザイン。B5用紙サイズのスペースがあれば設置が可能です。

外部インターフェース 搭載

iSAPPOSから、iPadや周辺機器への給電が可能！カウンタ周りの電源配線もスッキリ！周辺機器接続用にBluetooth(BLE)、シリアルポート、ドローポートも搭載しています。

※iSAPPOSとiPadは、Bluetooth(BLE)で接続します。



インターフェイス

ロック機構付き ドッキングジャケット (Touch ID対応)

ドッキングジャケットは分離が可能です。セキュリティーロック機構を搭載しているため、盗難防止にも役立ちます。

※Touch ID SDKを組み込むことにより、登録した指紋によるロックの解除も行えます。



分離可能なドッキングジャケット



セキュリティーロック機構

プリンタ

プリンター体型モデル(iSAPPOS Cシリーズ)は、印字幅58mm/80mmの切り替えが可能!



58mm幅



80mm幅

ラインナップ

プリンタ非搭載モデル*1は、外部インターフェース有無による2シリーズをご用意。全シリーズ、カラーは白/黒の2色を揃え、ドッキングジャケットはiPad(第5世代)用、iPad Pro12.9インチ用からお選び頂けます。

システム構成例



製品仕様

製品名		iSAPPOS Cシリーズ	
		9C-5G-W(白) 9C-5G-B(黒)	12C-PRO-W(白) 12C-PRO-B(黒)
ジャケットタイプ		iPad(第5世代)用	iPad Pro 12.9インチ用
プリンタ	印字方式	ラインサーマル印字	
	オートカッタ	有り	
	ロール紙設置	投げ込み式 最大径82φ	
	印字幅	2インチ(58mm幅)/3インチ(80mm幅) 切替可能	
	印字速度*2	最大 170mm/秒	
インターフェース	USB	1(給電用)	
	MicroUSB	1(iTunes同期用)	
	シリアルポート	RJ45 x 2 5V(D-sub9Pin変換ケーブル同梱)	
	ドロアポート	RJ11 x 1 24V	
	Bluetooth	BLE(Bluetooth Low Energy)方式	
外形寸法(W×D×H mm)*3		266 x 189 x 358 mm	332 x 189 x 402 mm
質量		約3.7kg	約3.8kg
本体色		白(末尾Wモデル)または黒(末尾Bモデル)	
電源(ACアダプタ)		AC 100V±10% 50/60 Hz	
動作温度		0 ~ 35 °C	
湿度		20 ~ 85 % RH(但し、結露なき事)	

*1.プリンタ非搭載モデル iSAPPOS Aシリーズ/Bシリーズの仕様につきましては、お問い合わせ下さい。

*2. 印字速度は印字方式やデータ転送速度、使用コマンドの組み合わせにより多少遅くなることがあります。*3. ジャケット部垂直取付時。

*本製品及び上記仕様には、iPad/iPad Proは含まれておりません。



<http://www.tb-group.co.jp>

〒113-0033 東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル TEL:03-5684-5425



注意

安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

■商品及び表示等の画面はハズミ合成です。色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が附加されますので、ご承知をお願いします。
また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
■記載されている製品名等の固有名称は各社の登録商標または商標です。