

TOUCH REGI.[®] iTR 1500

コンパクト&フレキシブルデザイン



フレキシブルデザイン

フロントパネル/背面パネルを自由に配置できるアーム機構。パネルを回転する事で縦・横お好みでご利用いただけます。



プリンター体型スタンド

レシートプリンタ取付機構を搭載し、EPSON 社/SII 社/スター精密社等のキューブ型プリンタを取付ける事が可能です。




※本製品にはプリンタは含まれておりません。

2ndディスプレイ (オプション)

背面タッチパネル付き
ディスプレイ



◆製品仕様

iTR1500	
	
メインボード	
CPU	Intel® Celeron® 3965U 2M キャッシュ, 2.20GHz
ストレージ	128GB SSD
システムメモリ	標準 4GB, 最大 32GB (2 x So-DIMM DDR4)
タッチパネル	
LCDサイズ	15.6" TFT LCD
輝度	400 nits
最大解像度	1920 x 1080 (FULL HD)
タッチスクリーン	静電容量式
チルトアングル	45°
VESA	VESA 100 x 100 mm 対応
オプション	
2nd ディスプレイ	15.6" TFT LCD
パネル本体 ポート	
USB	1 x USB 3.0 タイプA 1 x USB 2.0 タイプA
オーディオ	
内蔵スピーカー	2 x 2W 内蔵スピーカー
外部 I/Oポート	
USB	4 x USB 2.0 タイプA / 1 x USB DP (2nd Display用)
パワードUSB	1 x 24V
シリアル	3 x RJ45 (COM3, COM4, COM5) ※D-Sub変換ケーブル3本同梱
LAN	1 x RJ45
ドロアポート	1 x RJ11 (24V)
オーディオ	1 x Audio Line-Out or 12V DC-out (オプション)
DCジャック	1 x 20V DC-in
電源	
電源アダプター	90W/20V
環境仕様	
環境規格	FCC, CE クラスB
MTBF	50000時間
動作温度	0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)
ストレージ温度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 130° F)
外形寸法 (W x D x H)	368.2 x 208 x 500 mm
重量	12 Kg
OSサポート	Windows® 10 IOT Enterprise 2016 LTSB 64bit

お問い合わせ先 :

株式会社TBグループ

東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル

TEL : 03-5684-5425 FAX : 03-5684-5980

Mail : tb_expo@tb-group.co.jp